

• CLÔTURE DE SPORT Lisse de stade Standard



- + Simplicité de pose
- + Longévité
- + 4 variantes :
sans remplissage - double fils - simple torsion - treillis soudé



Enceintes
sportives

Généralités


Conçue pour tout type de stade, cette lisse de stade «standard» est disponible en de nombreuses variantes afin de satisfaire les demandeurs de solidité et rapidité de pose.

Descriptif technique

HAUTEUR	1440 en scellement (hors sol : 1100 mm)
ENTRAXE (MM)	2524
LISSE (MM)	Tube Ø 60 maintenu à chaque pieds par un T
FIXATIONS	Double clips alu
REPLISSAGES (MM)	Treillis soudé simple fils Rhino DF PREMIUM 8/6/8* ou MEDIUM 6/5/6*

* tolérance 0,4 mm

Fixation des panneaux



Bande
néoprène

Double clips alu
+ bande néoprène anti-vibration
(en option)

Finition

- Vert RAL 6005
- Galvanisation à chaud

Autre RAL (sur demande)



- La lisse est réalisée en acier galvanisé puis plastifiée sur demande avec une poudre polyester cuite au four

Accessoires

- 1/2 Té
- Angle orientable
- Coude (jonction poteau de départ / lisse)
- Croix
- Fixation écrou auto-cassant
- Filets

• CLÔTURE DE SPORT Lisse de stade Standard

Remplissage

PARTIE BASSE

SIMPLE TORSION (3,9-4,4 mm)



Fixation : demi-maillon soudé



Portillon lisse de stade

RHINO DF MEDIUM & PREMIUM

Panneaux hauteur : 810 mm



Maille : 200 x 55 mm
Fixation : double-clips alu
double-clips antibruit



Portail coulissant lisse de stade

SIMPLE FIL

Panneaux hauteur : 830 mm



Maille : 200 x 50 mm
Fixation : double-clips alu
double-clips antibruit



Té aluminium